

作成：2009 年 4 月 1 日

改訂：2024 年 10 月 1 日

製品安全データシート

1. 化学物質等及び会社情報

製品名	水夢(SUIMU) 「SP-3602GP」
会社名	株式会社 アクト
住所	徳島県吉野川市鴨島町上下島 66-3
担当部門	品質保証グループ
電話	0883-24-8887
F A X	0883-24-9278
緊急連絡	品質保証グループ
電話	0883-24-8887
推奨用途及び使用上の制限	水質浄化を目的とした製品

2. 危険有害性の要約

GHS 分類

・健康に対する有害性	
急性毒性（吸入：粉じん／ミスト）	区分 5
目に対する重篤な損傷・眼刺激性	区分 2B
特定標的臓器・全身毒性（単回暴露）	区分 3（気道刺激性）

ラベル要素

・絵表示



・注意喚起語	警告
・危険有害性情報	吸入すると有害のおそれ 眼への刺激のおそれ 呼吸器への刺激のおそれ
・注意書き	【予防策】 保護眼鏡、防塵マスク、手袋を着用すること。 取り扱い後はよく手を洗うこと。 【対応】 気分が悪い時は、医師の診断／手当を受けること。 吸入した場合は、被災者を新鮮な空気のある場所に移し、 呼吸しやすい姿勢で休息させること。 目に入った場合は、水で数分間注意深く洗うこと。 次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。 その後も洗浄を続けること。 眼の刺激が続く場合は、医師の診断／手当を受けること。

- 【保管】 容器を密閉して、直射日光を避け、水濡れしないように
室内の換気のよい所で保管すること。
- 【廃棄】 内容物又は容器を廃棄する場合は、都道府県の規則に従うこと。

3. 組成及び成分情報

- ・ 単一製品・混合物の区別 複合製品
- ・ 化学名 天然鉱物
- ・ 成分及び含有量 酸化ケイ素・酸化カルシウム・酸化アルミニウム
吸着材（合成ゼオライト） 91%
酸化チタン 4%
他化学物質 5%

※このゼオライトは、二酸化けい素、酸化アルミニウム、酸化ナトリウム、酸化カリウムの混合物であって、固有の結晶構造を有しており、各々単一の性質は示さない。
当該物質の構成元素を酸化物として表した場合の各含有量を下記に示す。

成分名:二酸化けい素(合成)

含有量 (%):<65

化学式:SiO₂

化審法番号:1-548

CAS No.:7631-86-9

MW:60.08

ECNO:231-545-4

成分名:酸化アルミニウム(非繊維質)

含有量 (%):<40

化学式:Al₂O₃

化審法番号:1-23

CAS No.:1344-28-1

MW:101.96

ECNO:215-691-6

成分名:酸化カリウム

含有量 (%):<30

化学式:K₂O

化審法番号:9-2423

CAS No.:12136-45-7

MW:94.20

ECNO:235-227-6

成分名:酸化ナトリウム

含有量 (%):<15

化学式:Na₂O

化審法番号:1-495

CAS No.:1313-59-3

MW:61.98

ECNO:215-208-9

注記：これらの値は、製品規格値ではありません。

・化学式または構造式	SiO ₂ ・CaO・Al ₂ O ₃ ・TiO ₂
・化学名または製品名	水夢（スイム）「SP-3602GP」
・官報公示整理番号 化審法	安衛法 該当なし
・CAS No.	なし
・TSCA 登録の有無	なし
・EINECS No.	なし
・国連分類及び国連番号	なし

4. 応急措置

・眼に入った場合	直ちに多量の清水で 15 分以上洗眼し、速やかに医師の手当を受ける。
・皮膚に付着した場合	速やかに清水で洗浄し、異常があれば医師の診断を受ける。
・吸入した場合	よくうがいをし、新鮮な空気のある場所へ移動し安静する。異常があれば医師の診断を受ける。
・飲み込んだ場合	多量の清水または牛乳を飲ませて吐かせる。意識がない場合は直ちに医師の手当を受ける。

5. 火災時の措置

・消火方法	不燃物であるから包装資材、周辺の可燃物の燃焼を抑制する。 消火水を火元に向け消火する。
・消火剤	水、粉末消火剤、炭酸ガスなど。

6. 漏出時の措置

・飛散した場合	飛散しないように注意して回収し、あとは十分に水洗をする。
---------	------------------------------

7. 取扱い及び保管上の注意

・取扱い	保護眼鏡、防塵マスク、手袋を着用すること。
・保管方法	雨、露、直射日光を避け屋内にて保管し開封後は、 吸湿、飛散しないように注意する。
・保管条件	夏季 温度+40℃以下 相対湿度 80%以下 冬季 温度－ 5℃以上 相対湿度 50%以下

8. 暴露防止措置

・管理濃度	設定されていない。
・許容濃度	設定されていない。
・ACGIH(1994-1995 年度版)	設定されていない。

- ・ OSHA(1993 年度版)
- ・ 設備対策
- ・ 保護具 : 呼 吸 用
保護眼鏡
保護手袋
保 護 衣

設定されていない。
屋内作業は局部排気装置の設置が望ましい。
防塵マスク
ゴーグル型
材質の特定なし
前掛けなど

9. 物理的及び化学的性質

- ・ 化学名または製品名
- ・ 外観等
- ・ 沸点
- ・ 融点
- ・ 蒸気圧
- ・ 比重
- ・ 溶解度
- ・ 凝固点
- ・ 嵩比重

水夢
微粉末
データなし
データなし
データなし
データなし
データなし
データなし
データなし
0.90 以上

10. 安定性及び反応性

- ・ 引火点
- ・ 発火点
- ・ 爆発限界
- ・ 粉塵爆発性
- ・ 自然発火性
- ・ 可燃性
- ・ 分解温度
- ・ 自己分解性
- ・ 酸化性
- ・ 安定性
- ・ 自己反応性
- ・ 反応性

データなし
データなし
データなし
データなし
データなし
データなし
データなし
データなし
データなし
データなし
空気中で徐々に吸湿し固化する。
データなし
酸と反応する。

11. 有害性情報

- ・ 刺激性 : 皮膚、眼
- ・ 感作性
- ・ 急性毒性
- ・ 慢性毒性
- ・ 発ガン性
- ・ 生殖毒性

刺激のおそれあり。
データなし
データなし
データなし
日本産業衛生学会(1994 年度版)に記載なし。
データなし

- | | |
|-------------------------|-------|
| ・催奇形性 | データなし |
| ・変異形性 | データなし |
| ・その他(水と反応して有害ガスを発生するなど) | データなし |

12. 環境影響情報

- | | |
|------|-------|
| ・分解性 | データなし |
| ・蓄積性 | データなし |

13. 廃棄上の注意

焼却炉にて焼却処分する。燃焼時有害ガスなど有害性物質の発生はないが、許可を受けた産業廃棄物業者に処分は委託する。

14. 輸送上の注意

取り扱い及び保管上の注意の項の記載による。

15. 適用法令

該当する法令なし。化審法、労安法、消防法、毒物及び劇物取締法、船舶安全法

16. その他

＜記載の内容の取扱い＞

総ての資料や文献を調査したわけではないので情報漏れがあるかもしれません。また、新しい知見の発表や従来の説に訂正などあった場合内容に変更が生じます。重要な決定などにご利用される場合には、出典等をよく検討されるかまたは試験によって確かめられることをお勧めします。

なお、記載のデータや評価に関してはいかなる保証もなすものではありません。また、記載事項は通常の取り扱いを対象としたものです。特殊な取り扱いをする場合には新たに用途・用法に適した安全対策を実施された上でお取り扱い願います。

【問い合わせ先】 担当部署：品質保証グループ（酒巻）
電話：0883-24-8887 FAX：0883-24-9278